

Эксплуатирующим организациям

ИЗВЕЩЕНИЕ

Абзац 3 пункта 2.1.4 раздела 2 документа "Весы автомобильные портативные ВА-П. Руководство по эксплуатации":

"Для оценки отклонения площадки установки весов от плоскости используйте жесткую линейку длиной 1 м и металлическую линейку с ценой деления 1 мм. Отклонение от плоскости не должно превышать ± 2 мм. Для оценки не горизонтальности площадки используйте строительный уровень длиной 1 м по ГОСТ 9392 с ценой деления 0,1 или 0,15 мм/м. отклонение от горизонта поверхности площадки должно быть не более ± 3 мм/м"

изложить в новой редакции:

"Для оценки отклонения площадки установки весов от плоскости используйте линейку поверочную лекальную ЛД, например Госреестр СИ РФ № 3461-73, и линейку металлическую с ценой деления 1 мм или аналогичные средства измерений. Отклонение от плоскости не должно превышать ± 2 мм. Общий уклон места расположения ГПУ весов и прямолинейных участков примыкающих путей не должен превышать 5 %".

Основание: Изменение № 2 документа "Нагрузки на оси, группы осей и масса автодорожных транспортных средств при поосном взвешивании в статическом режиме. Методика измерений", зарегистрированном в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений за № ФР.1.28.2014.18561.

Генеральный директор



М.В. Сенянский